

FICHA TÉCNICA:



Código natural(grafite): 265053
Código colorido: 265054

Classificação: Absorvedor acústico

Composição: Espuma flexível de poliuretano poliéter auto extingüível Densidade: 28 Kg/m³

Modelo: Cunha Modulação: 500x500mm

Espessura: 100mm Cores: Natural
(Grafite)

Padrão de cores catálogo: com retardamento à chama

Cores básicas: Branco Gelo, Azul Royal, Areia, Preto, Vermelho, Azul Celeste Norma de flamabilidade: NBR 9178

Temperatura de utilização: -30° C a +90° C

Aplicações:

Espessura	Indicação
100mm	Home Theater, estúdio de locução, telemarketing, técnica de estúdio Bares, Restaurantes, vídeo conferencia, casa noturna Sala de c opressor, grupo gerador, casa de máquina e de bomba Cabine de Audiometria

Coefficiente de absorção:

Espessura	125Hz	250Hz	500Hz	1.000Hz	2.000Hz	4.000Hz
100mm	0.32	0.72	0,91	1.01	1.10	1.02

NRC: 1.02

Propriedades físicas:

Testes Fisicos	Especificação
Densidade	28+/- 2 kg/m ³
Alongamento de Ruptura	min. 130%
Tensão de Ruptura	min. 70KPa
Resistencia ao rasgamento	min. 450 N/M
Força de Identação 25%	min 90 N
Força de Identação 40%	min 105 N
Força de Identação 65%	min 170 N
Resiliencia	min 45%
Taxa de queima	max 100 mm/min
Resistencia a compressão 50%	min 2.5 KPa

**PONTO
ELETRÔNICO**

contato@pontoeletronicors.com.br (54)3536-1400
www.pontoeletronicors.com.br

Rua Sinimbu 1899 - Salas A e B - Caxias do Sul - RS 95020-002