

LINHA HLM20KWP - FLASH BRANCO DE MÉDIA INTENSIDADE

Luz branca intermitente, fonte de luz por leds, estimativa de 50.000hs., Modo dia 20.000 candelas, noite 2.000 candelas - 40 a 60 pulsos por minuto, Classif. FAA - L865 - Sincronização quando necessário por meio de GPS.

Indicado para obstáculos aéreos com altura a partir de 45 metros até 150 metros.

Alimentação	Controle, alarme & Supervisão	Fotocélula
12/24/48VCC	QCAB	X
110/220VCA	QCAB	
Sist. Autônomo	Placa de Alarme	

Q.C.A.B. - Quadro de controle e Alarme de Balizamento

Alimenta e monitora de 2 a 12 Luminárias de B.I., ou mais conforme especificações, sensor para acionamento automático ao anoitecer, alarme em contato seco - DPS para proteção contra surto - Caixas em, aço inox, aço carbono, fibra de vidro, alumínio, etc.

Disponível padrão de operadoras: CLARO, OI, TIM e VIVO e etc.

Alimentação	Controle, alarme & Supervisão	Fotocélula
24/48VCC	X	X
110/220VCA		

**PONTO
ELETRÔNICO**

contato@pontoeletronicors.com.br (54)3536-1400
www.pontoeletronicors.com.br

Rua Sinimbu 1899 - Salas A e B - Caxias do Sul - RS 95020-002